



Popis výrobku

Materiál pláště: oboustranně žárově pozinkovaný plech s potlačeným květem

Vyrobena dle EN 12237

Tolerance dle EN 1506

Trouby spiro jsou dodávány ve standardních délkách 3000 mm

Trouby od rozměru $D=250$ mm a větší jsou dodávány se zpevňujícím prolisem

Tepelná odolnost -30°C až $+100^{\circ}\text{C}$ (krátkodobě $\pm 20^{\circ}\text{C}$)

Povolený tlak max. 3000 Pa / min -850 Pa

Nestandardní provedení

Provedení s přírubou. Typ příruby nutno specifikovat v objednávce

Možno dodat v lakovaném provedení - práškový lak

Barvu a typ laku je nutno upřesnit v objednávce

Materiál: nerezová ocel V2A nebo V4A

Hygienické provedení

Zesílené provedení

D	Hmotnost
80	3,0
100	3,4
125	4,2
150	5,7
160	6,1
180	6,8
200	7,7
224	9,5
250	10,3
280	11,8
315	13,2
355	14,9
400	18,3
450	25,8
500	28,6
560	36,6
630	39,3
710	46,5
800	52,2
900	65,1
1000	72,3
1120	81,0
1250	90,6

Alternativní výrobek

Hladká trouba

HT.D.1000

Technické změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění.