



Popis výrobku

Materiál: oboustranně žárově pozinkovaný plech s potlačeným květem
 Konce osazeny dvoubřítým EPDM těsněním
 Třída těsnosti D dle EN 12237
 Teplotní odolnost -30°C až +100°C (krátkodobě +/- 20°C)

Nestandardní provedení

Materiál: nerezová ocel V2A nebo V4A
 Hygienické provedení
 Zesílené provedení

	Hmotnost
OK-ODJ.90.80.100	0,4
OK-ODJ.90.100.125	0,6
OK-ODJ.90.100.160	0,7
OK-ODJ.90.125.150	0,7
OK-ODJ.90.125.160	0,8
OK-ODJ.90.160.200	1,0
OK-ODJ.90.160.250	1,2
OK-ODJ.90.200.250	1,4
OK-ODJ.90.200.315	1,8
OK-ODJ.90.250.315	2,1
OK-ODJ.90.250.355	2,8
OK-ODJ.90.315.355	3,5
OK-ODJ.90.315.400	3,8
OK-ODJ.90.400.450	5,8
OK-ODJ.90.400.500	6,3
OK-ODJ.90.450.500	6,9
OK-ODJ.90.450.560	7,9
OK-ODJ.90.500.560	8,6
OK-ODJ.90.500.630	9,5

Technické změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění.