



### Popis výrobku

Materiál: oboustranně žárově pozinkovaný plech s potlačeným květem

Konce osazeny dvoubřítým EPDM těsněním

Třída těsnosti D dle EN 12237

Teplotní odolnost -30°C až +100°C (krátkodobě +/- 20°C)

	Hmotnost
OK-SOL.80.80	0,1
OK-SOL.100.80	0,1
OK-SOL.100.100	0,1
OK-SOL.125.80	0,1
OK-SOL.125.100	0,1
OK-SOL.125.125	0,2
OK-SOL.150.150	0,3
OK-SOL.160.80	0,1
OK-SOL.160.100	0,1
OK-SOL.160.125	0,2
OK-SOL.160.160	0,3
OK-SOL.200.80	0,1
OK-SOL.200.100	0,1
OK-SOL.200.125	0,2
OK-SOL.200.150	0,3
OK-SOL.200.160	0,3
OK-SOL.200.200	0,5
OK-SOL.250.100	0,2
OK-SOL.250.125	0,2
OK-SOL.250.160	0,3
OK-SOL.250.200	0,4
OK-SOL.250.250	0,6
OK-SOL.315.125	0,2
OK-SOL.315.160	0,4
OK-SOL.315.200	0,4
OK-SOL.315.250	0,5
OK-SOL.315.315	0,9
OK-SOL.400.315	0,7

Technické změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění.