



Popis výrobku

Materiál pláště: oboustranně žárově pozinkovaný plech
 Vyrobeno dle EN 12237
 Teplotní odolnost -30°C až +100°C (krátkodobě +/- 20°C)
 Standardně s pozinkovaným pletivem proti ptactvu

Nestandardní provedení

Provedení s přírubou. Typ příruby nutno specifikovat v objednávce
 Možno dodat v lakovaném provedení - práškový lak
 Barvu a typ laku je nutno upřesnit v objednávce
 Materiál: nerezová ocel V2A nebo V4A

| d | Hmotnost |
|-----|----------|
| 80 | 0,5 |
| 100 | 0,6 |
| 125 | 0,6 |
| 150 | 0,8 |
| 160 | 0,9 |
| 180 | 1,0 |
| 200 | 1,2 |
| 224 | 1,5 |
| 250 | 2,1 |
| 280 | 2,4 |
| 315 | 2,9 |
| 355 | 3,9 |
| 400 | 4,5 |
| 450 | 6,7 |
| 500 | 8,0 |
| 560 | 9,9 |
| 630 | 14,4 |
| 710 | 16,3 |
| 800 | 20,4 |
| 900 | 24,9 |

Alternativní výrobek

Výfuková hlavice
 VH.D
 CAGI hlavice
 CH.d

Technické změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění.