



### Popis výrobku

Materiál: oboustranně žárově pozinkovaný plech s potlačeným květem

Vyrobeno dle EN 12237

Tolerance dle EN 1506

Standardní rádius:  $r = 1 \cdot d$

Průměry  $D=200$  a menší jsou přednostně dodávány jako lisované

Tepelná odolnost  $-30^{\circ}\text{C}$  až  $+100^{\circ}\text{C}$  (krátkodobě  $\pm 20^{\circ}\text{C}$ )

### Nestandardní provedení

Provedení s přírubou. Typ příruby nutno specifikovat v objednávce

Provedení mimo rozměrovou řadu

Provedení s rozdílným rádiusem

Možno dodat v lakovaném provedení - práškový lak

Barvu a typ laku je nutno upřesnit v objednávce

Materiál: nerezová ocel V2A nebo V4A, měď nebo hliník

Hygienické provedení

Zesílené provedení

Celotmelené provedení

d	Hmotnost
80	-
100	-
125	-
150	-
160	-
180	-
200	0,6
224	0,6
250	0,7
280	0,8
315	0,9
355	1,4
400	1,7
450	2,2
500	2,7
560	3,3
630	4,0
710	5,8
800	7,0
900	8,5
1000	10,4
1120	12,5
1250	14,5

### Alternativní výrobek

OK-Oblouk segmentový 15°

OK-OS.15.d

Technické změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění.