



Popis výrobku

Materiál: oboustranně žárově pozinkovaný plech s potlačeným květem

Tolerance dle EN 1506

Teplotní odolnost -30°C až +100°C (krátkodobě +/- 20°C)

Nestandardní provedení

Možno dodat v lakovaném provedení - práškový lak

Barvu a typ laku je nutno upřesnit v objednávce

Alternativní výrobek

OK-Sedlová odbočka lisovaná

OK-SOL.D.d

	Hmotnost
SOL.80.80	0,1
SOL.100.80	0,1
SOL.100.100	0,1
SOL.125.80	0,1
SOL.125.100	0,1
SOL.125.125	0,2
SOL.150.150	0,3
SOL.160.80	0,1
SOL.160.100	0,1
SOL.160.125	0,2
SOL.160.160	0,3
SOL.200.80	0,1
SOL.200.100	0,1
SOL.200.125	0,2
SOL.200.150	0,3
SOL.200.160	0,3
SOL.200.200	0,5
SOL.250.100	0,2
SOL.250.125	0,2
SOL.250.160	0,3
SOL.250.200	0,4
SOL.250.250	0,6
SOL.315.125	0,2
SOL.315.160	0,3
SOL.315.200	0,4
SOL.315.250	0,5
SOL.315.315	0,9
SOL.400.315	0,7

Technické změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění.