



Beschreibung des Produkts

Material: beidseitig feuerverzinktes Blech

Enden sind mit Einzel - oder Doppellippendichtung ausgerüstet (EPDM)

Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237

Temperaturbeständigkeit -30°C bis +100°C (kurzfristig +/- 20°C)

	Gewicht
OK-SOL.80.80	0,1
OK-SOL.100.80	0,1
OK-SOL.100.100	0,1
OK-SOL.125.80	0,1
OK-SOL.125.100	0,1
OK-SOL.125.125	0,2
OK-SOL.150.150	0,3
OK-SOL.160.80	0,1
OK-SOL.160.100	0,1
OK-SOL.160.125	0,2
OK-SOL.160.160	0,3
OK-SOL.200.80	0,1
OK-SOL.200.100	0,1
OK-SOL.200.125	0,2
OK-SOL.200.150	0,3
OK-SOL.200.160	0,3
OK-SOL.200.200	0,5
OK-SOL.250.100	0,2
OK-SOL.250.125	0,2
OK-SOL.250.160	0,3
OK-SOL.250.200	0,4
OK-SOL.250.250	0,6
OK-SOL.315.125	0,2
OK-SOL.315.160	0,4
OK-SOL.315.200	0,4
OK-SOL.315.250	0,5
OK-SOL.315.315	0,9
OK-SOL.400.315	0,7